

## LED-Trailer Sunlite

Interne Bezeichnung: T2



Das LED-Trailersystem bietet einen umfangreichen Komfort für Veranstaltungen im Außenbereich und hat sich bundesweit auf vielen Events bewährt.

Aufgrund der kompakten Gestaltung und hydraulischen Steuerung ist der Trailer durch eine Person binnen einer Stunde aufgebaut und in Betrieb genommen.

Mit der Option E-Antrieb kann der Trailer kurze Rangierstrecken zentimetergenau auf dem Eventgelände bewegt werden. Der zugehörige S1 Prozessor bietet sämtliche gängigen Schnittstellen - vom analogen Video bis hin zu HD-SDI – an. Sämtliche Parameter wie Helligkeit, Kontrast, Skalierung sind mühelos über das Display einstellbar.

### Bildwand

Pixelpitch:	10 mm
Aufbauzeit ca.:	60 Min.
Bildwand:	5,12 m x 2,88 m (H x B)
Bildwandfläche:	14,75 m <sup>2</sup>
Auflösung physikalisch:	512 x 288 Pixel
Schutzart:	IP65 / IP44
Max. Bildunterkante:	2,10 m
Max. Bildoberkante:	4,98 m
Drehbar:	nein
Stromanschluss:	CEE 32A
Energiebedarf:	5,5 kW / max. 12 kW

### Trailer

Transportmaße L x B x H:	5,50 x 2,50 m
Betriebsmaße L x B x H:	5,50 x 7,30 m
Gesamtgewicht:	3,50 t
Lackierung:	Silber Metallic