

Technische Daten



	Wild One 20/20	Wild One 20/26-29	Wild One 24/24-29	MTB E-Handbike	Interceptor	Leitra
Rahmen	ST52, Lenker ALU	ST52, Lenker ALU	ST52, Lenker ALU	ST52	ST52, Lenker ALU	Gitterrohrrahmen ST52
Laufräder	vorne: 20" hinten: 20"	vorne: 20" hinten: 26", 28", 29"	vorne: 24" hinten: 24", 26", 28", 29"	vorne: 24" hinten: 24"	vorne: 20" hinten: 20"	vorne: 20" hinten: 20"
Lehnenneigung	35° bis 45°	35° bis 45°	35° bis 45°	45° bis 65°	35°	65°
Spurweite	79 cm	79 cm	79 cm	81 cm	79 cm	90 cm
Gesamtbreite	83 cm	83 cm	83 cm	85 cm	85 cm	96 cm
Gesamtlänge	1,80 m - 2,05 m	1,95 m - 2,20 m	1,95 m - 2,22 m	2,1 m - 2,2 m	2,8 m	2,1 m
Sitzhöhe	23 cm	23 cm	28 cm	38 cm	23 cm	27 cm
Tretlagerüberhöhung	22 cm - 28 cm	22 cm - 28 cm	22 cm - 28 cm		22 - 28 cm	1 cm
Öl-Dämpfer	DNM DV 22	DNM DV 22	DNM DV 22	DNM DV 22	DNM DV 22	vorne: Blattfedern hinten: DNM DV 22
Federweg	vorne: 100 mm hinten: 80 mm	vorne: 100 mm hinten: 80 mm bis 90 mm	vorne: 110 mm hinten: 80 mm bis 110 mm	vorne: 110 mm hinten: 110 mm		vorne: 35 mm hinten: 70 mm
Radstand	105 cm - 108 cm	120 cm - 124 cm	120 cm - 124 cm			
Wendekreis	5,60 m (außen/außen)	5,90 m (außen/außen)	5,90 m (außen/außen)	5,90 m	7 m	6 m
Bremsanlage	Avid BB7 Scheibenbremsen	Avid BB7 Scheibenbremsen	Avid BB7 Scheibenbremsen	Avid BB7 Scheibenbremsen	Avid BB7 Scheibenbremsen	Avid BB7 Scheibenbremsen
Schaltung	30 Gg.	30 Gg.	30 Gg.	10 Gg. 11-41 Z.	30 Gg.	20 Gg.
Gesamtzuladung	Zuladung 150 Kg	Zuladung 150 kg	Zuladung 150 kg	Zuladung 120 kg	Zuladung 120 kg	Zuladung 100 kg
Gesamtgewicht	ab 18,9 kg		ab 19,2 kg		ca. 35 kg	ca. 32 kg