

# TECHNISCHE DATEN F SERIE

(Kabine)



		F50Cn		F50Chn
Abmessungen	Länge	mm	3429	
	Breite*	mm	1320 - 1530	
	Höhe*	mm	2220 - 2250	
	Radstand	mm	1670	
	Bodenfreiheit*	mm	330	
	Leergewicht	kg	1592	1563
min. Wendekreis (außen)		mm	4750	
max. Achslast	vorne	kg	860	
	hinten	kg	1630	
zul. Gesamtgewicht		kg	2490	
Anhängelast	ungebremst	kg	1920	
	gebremst	kg	3500	
Motor	Hersteller		KUKJE	
	Typ		wassergekühlter 4-Zylinder 4-Takt Diesel	
Model			A2300N2	
Einspritzung			indirekt	
Leistung		PS	48	
		KW	34,2	
Zylinderanzahl			4	
Hubraum	ccm		2286	
Luftfilter			Trockenluftfilter	
Tankinhalt	Liter		30	
Batterie	Volt		12	
Kupplung			Einscheiben Trockenkupplung	
Lenkung			hydraulisch	
Angetriebene Räder			4 (2 und 2 zuschaltbar)	
Reifen	Ackerstollen	vorne	7 - 16	
		hinten	11.2 - 24	
Getriebe	Typ		Schaltgetriebe, voll synchronisiert	Hydrostat
	Hydrostat		-	3-Stufen
	Gänge		vorwärts 12, rückwärts 12	
	Höchstgeschwindigkeit*	km/h	27	
Hydrauliksystem	Dreipunktaufhängung		Kategorie 1	
	max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschiene	kg	1500	
Regelung			Position / Zugwiderstand	
Pumpe			Tandempumpe	
- Arbeitshydraulik	l/min		34	
- Servopumpe	l/min		18	
Zapfwelle	hinten	U/min	540 / 540 Eco	
Zusatzsteuergerät			2x doppelwirkend vorne und 2x doppelwirkend hinten	
Serienausstattung	Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten, Kabine mit Klimaanlage, MP3-Radio mit USB			

\*Abhängig von Bereifung