

AJ052TNNDKG/EU

Windfree Mini 4-Weg Kasette Art.-Nr.: 701557

- Innengerät inkl. Kondensatpumpe (eingebaut), zzgl. Fernbedienung und Zierblende nach Wahl
- Kompakte und leichte Bauweise
- Kühlleistung: 5,2 kW
- Heizleistung: 5,6 kW
- "Windfree" Funktion ermöglicht Kühlen ohne Zugluft
- Rückschlagventil im Kondensatabfluss
- Optional: Plasma Ionizer



Produktbeschreibung

- ECO Norm | flüsterleise | Superflach: Korpus nur 250 mm hoch (plus Paneel)
- Keine Revisionsöffnung erforderlich
- "Windfree" Funktion ermöglicht Kühlen ohne Zugluft
- Optional: Kabel-Fernbedienung mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer und Raumtemperaturfühler
- Optional: Störmelde- und ON | OFF-Kontakt
- Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Lüften
- Auto-Restart | Auto-Siwing
- Eingebaute Kondensatwasserpumpe mit 55 cm Förderhöhe
- Easy-Steck-System für problemlosen Kondensatwasseranschluss
- 3 Ventilatorstufen + Turbo, Quiet und Windfree

Innengerät

- 360° Surround Airflow und Luftausblasöffnung in vier Richtungen mit "Windfree" Funktion
- Steuerung der Luftströmung über separat regelbare Luftleitlamellen
- Verdampfer aus Kupferrohr mit aufgedruckten Aluminiumlamellen
- Luftansauggitter nach unten klappbar, mit leicht herausnehmbarem, reinigungsfähigem Luftfilter
- Elektronische Regelung mit mikroprozessorgesteuertem Betriebsablauf für optimalen Klimakomfort
- Optional: Infrarot- oder Kabelfernbedienung mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer und Raumtemperaturfühler

- Alle Bauteile sind über die Unterseite des Gerätes zu erreichen
- Eine Revisionsöffnung ist nicht erforderlich

Technische Daten

Abmessungen Klima		
Bezeichnung		Wert
Abmessungen Innen (B/H/T)	mm	575 x 250 x 575
Einbautiefe (OK, ZWD)	mm	276
Gewicht Innen	kg	11,8
Leistungsdaten Klima		
Bezeichnung		Wert
Nenn-Kühlleistung	kW	5,2
Nenn-Heizleistung	kW	5,6
Schalldaten		
Bezeichnung		Wert
Schalldruck Innengerät	dB	39/36/32
Schallleistungspegel Innengerät	dB	55
Elektrische Daten		
Bezeichnung		Wert
Nenn-Leistungsaufnahme Kühlen	kW	0,028
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen	kW	0,028
Nenn-Stromaufnahme Kühlen	A	0,53
Nenn-Stromaufnahme Heizen	A	0,53
Spannungsversorgung	V	230
Elektrischer Anschluss	Ph	1
Anschlüsse, Leitungen u. Kältemittel		
Bezeichnung		Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung	mm	6,35
Anschluss Sauggasleitung	mm	12,70
Kältemittel		R32
Ventilator Daten		
Bezeichnung		Wert
Type		Turbo-Fan

Bezeichnung		Wert
Leistung	kW	0,065
Luftmenge	m ³ /h	630
Einsatzgrenzen		
Bezeichnung		Wert
Einstellgrenzen Kühlen	°C	18 bis 30
Einstellgrenzen Heizen	°C	16 bis 30

- Alle SAMSUNG Klimasysteme sind leistungsgeregelt und mit einem Wiederanlauf nach Stromausfall ausgestattet
- Nennkühlleistung bei Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C
- Nennheizleistung bei Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C
- Schalldaten gemessen im schalltoten Raum in 1m Abstand nach ISO 3741
- Elektrische Anspeisung bei allen Geräten über das Außengerät möglich
- Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften