



KONSTRUKTION

- Einfache Montage in kürzester Zeit
- Abstandhalter zur Bodenbelüftung
- Schutzecken bieten zusätzlichen Anfahrerschutz und Stabilität
- Best-Point-Technologie (Verbindungsverfahren, Zinkschicht wird nicht verletzt)

MATERIAL

- Verzinktes Stahlblech S220 GD Z; 1.0241 und S250 GD Z; 1.0242
- Oberfläche: MB, feuerverzinkt
- Trapezblechdicke: 0,8 mm
- Profildicken: 1,5 mm bzw. 2 mm

OSB-BODEN

- OSB/3 Platte zur Verwendung für tragende Zwecke im Feuchtbereich gemäß EN 300
- Plattendicke: 18 mm
- Belastbarkeit: 500 kg/m² (zulässige Flächenlast)
- Vollständig PMDI (formaldehydfrei) verleimt, emissionsarm (E1)
- Schädlingsfreiheit wird garantiert (IPPC-Standard)
- Europäische Baustoffklassifizierung nach EN 13501-1: D - s2, d0

ABMAßE/GEWICHTE

SCC2400+ stirnseitig	6x2	7x2	8x2	9x2	10x2	11x2	12x2
Breite außen/innen (mm)	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975
Länge außen/innen (mm)	6200/6075	7200/7075	8200/8075	9200/9075	10200/10075	11200/11075	12200/12075
Höhe außen/innen (mm)	2445/2280	2445/2280	2445/2280	2445/2280	2445/2280	2445/2280	2445/2280
Höhe unterhalb Rinne (mm)	2220	2220	2220	2220	2220	2220	2220
Gewicht (kg)	810	920	1030	1125	1215	1325	1440

TÜREN

- SZ (stirnseitig 2-flügelig), 1750 x 2235 mm (lichte Maße: 1758 x 2200 mm)
- Einstieghöhe: ca. 120 mm
- Mit Einsteckschloss (nach DIN 18251-1) und Profilzylinder (PZ 25/25), inklusive 3 Schlüssel
- Kurzschild und Türdrückerpaar aus Aluminium

ANLIEFERUNG

- Zerlegte Anlieferung

MONTAGEZEITEN

SCC2400+ stirnseitig	6x2	7x2	8x2	9x2	10x2	11x2	12x2
Montagezeit (h)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,5	4,5
Anzahl Personen	2	3	3	4	4	4	4

- Es handelt sich in der Tabelle um Richtwerte
- Zur Montage wird ein Stapler/Kran empfohlen