



FESTE STOFFE

ASP-BEHÄLTER 120–800 Liter

AUSFÜHRUNGEN

- Stahl, feuerverzinkt
- Einfüllöffnung = Behälterquerschnitt
- Deckel öffnet durch die Verwendung von Scharnierfedern gewichtsentlastet und arretiert in zwei Öffnungswinkeln (70° und 270°; 600–800 l Ausführung)
- umlaufend nur mit 2 Verschlüssen vorne (600–800 l Ausführung)
- wahlweise mit Drehverschlüssen und/oder zusätzlichen seitlichen Verschlüssen
- stapelbar und kranbar



ASP 800






ASP 240



ASP 600 and 800



ASP 600 and 800 (Standard-Verschluß)

Typ	ASP 120	ASP 240	ASP 600	ASP 800
 Volumen	120 l	240 l	600 l	800 l
 Gewicht	54 kg	80 kg	175 kg	190 kg
 Maße L×B×H	715×715×580 mm	715×715×845 mm	1200×1000×1023 mm	1200×1000×1212 mm
Zulassung	D/BAM 0460/11A 9665/4A2	D/BAM 0460/11A 9665/4A2	D/BAM 12229/11A D/BAM 4448/4A1	D/BAM 12229/11A D/BAM 4447/4A1



ASP-BEHÄLTER SPRAYDOSEN 800 Liter

AUSFÜHRUNG

- Stahl, feuerverzinkt
- Einfüllöffnung = Behälterquerschnitt
- Deckel öffnet durch die Verwendung von Scharnierfedern gewichtsentlastet und arretiert in zwei Öffnungswinkeln (70° und 270°)
- umlaufend nur mit 2 Verschlüssen vorne
- stapelbar mit allen gängigen ASP-Modellen
- kranbar
- umlaufend mit Lüftungsöffnungen,
- Behälter bis 100 mm Höhe flüssigkeitsdicht



Typ	ASP 800 - Spraydosen	
Volumen	800 l	
Gewicht	190 kg	
Maße L×B×H	1200×1000×1212 mm	
Zulassung	D/BAM 12938/50A	

ASP-BEHÄLTER OFFSHORE 800 Liter

AUSFÜHRUNG

- Container: Stahl, feuerverzinkt
- Rahmen: Stahl, feuerverzinkt (EN 12079)
- Einfüllöffnung = Behälterquerschnitt
- Deckel öffnet durch die Verwendung von Scharnierfedern gewichtsentlastet und arretiert in zwei Öffnungswinkeln (70° und 270°)
- umlaufend nur mit 2 Verschlüssen vorne
- stapelbar und kranbar
- Einzelabnahme Germanischer Lloyd nach EN12079



Typ	ASP 800 - OFFSHORE	
Volumen	800 l	
Gewicht	440 kg	
Maße L×B×H	1000×1200×1317 mm	
Zulassung	D/BAM 12590/11A GL-EN12079	






FB-BEHÄLTER 200 Liter

AUSFÜHRUNG

- Stahl, feuerverzinkt
- Einfüllöffnung = Behälterquerschnitt
- Deckel schließt mittels
2 Spannverschlüssen
- fahrbar mit 2 Rädern ausgestattet
- Aufnahmekragen für Kammschüttung





Typ	FB 200
 Volumen	200 l
 Gewicht	45 kg
 Maße L×B×H	710×625×1055 mm
Zulassung	D/BAM 4545/1A2

LEUCHTSTOFFRÖHREN-BEHÄLTER

AUSFÜHRUNG

- Stahl, feuerverzinkt
- Behälter mit stirnseitiger Tür und
zusätzlichem Klappdeckel oben



Typ	LSTRB I	LSTRB II
 Gewicht	120 kg	145 kg
 Maße L×B×H	1670x750x1000 mm	2070x750x1000 mm






ALTAKKUMULATOREN-BEHÄLTER 600 Liter

AUSFÜHRUNG

- Stahl, feuerverzinkt
- Behälter innen mit PE-Inlet, 4 mm dick
- Deckel lackiert
- Einfüllöffnung = Behälterquerschnitt
- Deckel öffnet durch die Verwendung von Scharnierfedern gewichtsentlastet und arretiert in zwei Öffnungswinkeln (70° und 270°)
- umlaufend nur mit 2 Verschlüssen vorne
- stapelbar und kranbar



Typ	ATB 600
 Volumen	600 l
 Gewicht	195 kg
 Maße L×B×H	1200×1000×1023 mm
Zulassung	D/BAM 12229/11A

GROSSBOX FÜR ALTAKKUMULATOREN 610 Liter




AUSFÜHRUNG

- HDPE - 1. Wahl-Material
- Ausstattung mit drei Kufen
- Seitenwände und Boden geschlossen

ZUBEHÖR

- Stülpedeckel



Typ	Großbox für Altkummulatoren
 Volumen	610 l
 Gewicht	40 kg
 Maße L×B×H	1200×1000×760 mm