

ANTIGRAFFICHEM

Protector anti-graffiti monocomponente en base agua.



APLICACIONES

- ANTIGRAFFICHEM es un producto en base agua, especialmente diseñado para la protección contra graffitis, que actúa formando sobre el soporte una película totalmente invisible, transpirable y sin brillo, no dejando mancha alguna sobre los paramentos ni modificando su color o apariencia.
- ANTIGRAFFICHEM se puede aplicar sobre cemento, hormigón, ladrillos, revocos, piedra de arena caliza (natural o artificial), etc

MODO DE EMPLEO

- Eliminar polvo, grasa y otros contaminantes de la superficie antes de la aplicación.
- El producto se aplica con brocha, rodillo o por pulverización mediante pistola, dándole a la superficie al menos dos manos (mojado sobre mojado).
- Cuanto más rugosa y absorbente sea la superficie se deberá aplicar más producto, con el fin de poder eliminar totalmente la porosidad del sustrato, lo cual evitará que la capa de grafiti pueda quedar adherida.
- Si la superficie es de baja absorción se recomienda diluir con agua un 25% máximo, para favorecer

la absorción del producto.

- **Eliminación del graffiti:** preferiblemente se realizará con equipos de limpieza a presión mediante agua caliente (90° C y 20 bar) o bien solo con agua caliente.
- Después de 2-3 limpiezas se deberá renovar la capa protectora antigraffiti aplicando de nuevo nuestro producto **ANTI-GRAFFICHEM**.

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

- Datos técnicos:

COLOR/ASPECTO	Líquido blanco-lechoso
DENSIDAD	1.02 Kg/l.
RENDIMIENTO	Porosas 1-3 m ² /litro, no porosas 6-8 m ² /litro
pH	6-6.5

PROPIEDADES

- Alto rendimiento. Diluible en Agua.
- Forma una película imperceptible que no altera el aspecto del soporte.
- Hidrofugante.
- Inodoro.
- Apto para aplicarse sobre la mayoría de las superficies.
- Exento de disolventes.
- Fácil aplicación.

RECOMENDACIONES

- Este producto no requiere medidas especiales para su utilización. Debe almacenarse lejos de la exposición solar.
- Mantener el envase bien cerrado.
- La temperatura de almacenaje no deberá ser inferior a 0°C ni superior a 30°C. No aplicar a temperaturas de soporte inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.
- Para información relativa a cuestiones de seguridad y salud, consultar ficha de seguridad.

PRESENTACIÓN

- ANTIGRAFFICHEM se presenta en BOTTELLAS DE 1L Y GARRAFAS de 5 y 25 l.

NOTAS LEGALES

Esta información y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de CHEMPRO QUÍMICA SLU, de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo con las recomendaciones de CHEMPRO QUÍMICA, SLU. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. CHEMPRO QUÍMICA SLU, se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página www.chempro.es.