



COMMENT CHANGER VOTRE AMPOULE

3 CAS DE FIGURE

Si vous avez une tulipe et que vous pouvez
accéder directement à l'ampoule :

- Mettez l'interrupteur sur la position OFF puis débranchez la lampe de la prise. S'il s'agit d'une applique ou d'une suspension, débranchez le courant directement sur le disjoncteur.
- Dévissez l'ancienne ampoule puis vissez la nouvelle (vérifiez les W max sur la fiche de votre produit ou sur l'étiquette placée sur la douille).
- Branchez à nouveau la lampe dans la prise et mettez l'interrupteur sur la position ON.
- Illuminez !

Si vous avez un globe plein maintenu par des petites
vis en laiton et que vous ne pouvez pas accéder à l'ampoule :

- Mettez l'interrupteur sur la position OFF puis débranchez la lampe de la prise. S'il s'agit d'une applique ou d'une suspension, débranchez le courant directement sur le disjoncteur.
- Dévissez les 3 vis de la griffe de maintien, retirez doucement le globe.
- Dévissez l'ancienne ampoule puis vissez la nouvelle (vérifiez les W max sur la fiche de votre produit ou sur l'étiquette placée sur la douille).
- Repositionnez le globe dans la griffe, vissez les 3 vis sans forcer au-delà de leur résistance naturelle.
- Pour certains globes dont le col en verre est fileté, s'assurer que ce dernier est bien inséré droit dans la griffe, visser délicatement jusqu'à trouver le bon maintien.
- Branchez à nouveau la lampe dans la prise et mettez l'interrupteur sur la position ON.
- Illuminez !

Si vous avez un globe plein maintenu par un ressort à l'intérieur et que vous ne pouvez accéder à l'ampoule :

- Mettez l'interrupteur sur la position OFF puis débranchez la lampe de la prise. S'il s'agit d'une applique ou d'une suspension, débranchez le courant directement sur le disjoncteur.
- Tirez délicatement sur le globe avec une main en maintenant la base de la lampe dans l'autre main. Sortez les ressorts l'un après l'autre pour éviter de vous blesser.
- Dévissez l'ancienne ampoule puis vissez la nouvelle (vérifiez les W max sur la fiche de votre produit ou sur l'étiquette placée sur la douille).
- Repositionnez le globe en remettant les ressorts à l'intérieur de celui-ci et remettez le globe bien droit.
- Branchez à nouveau la lampe dans la prise et mettez l'interrupteur sur la position ON.
- Illuminez !