

STUCCO VENEZIANO

FINITURA DECORATIVA AD EFFETTO STUCCO VENEZIANO AUTOLUCIDANTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione	Resine acriliche pure, cariche e pigmenti speciali atti a conferire un'aspetto particolarmente elegante.
Peso Specifico	1.500 Kg/lt
Resa	2-3 mq/Lt
Diluizione	Pronto all'uso
Applicazione	a spatola acciaio inox
Essiccazione	24 ore tra una mano e l'altro
Aspetto	lucido
Imballi	2.5lt
Colori	di cartella con gli appositi toner.
Lavabilità	Buona. Per ottenere una più spiccata lavabilità e minore ritenzione dello sporco, si consiglia di applicare una mano di Decor Wax.
Raccomandazioni	Applicare a temperatura dai 5°C. ai 35°C
Conservazione	In luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo. Chiudere bene il contenitore dopo l'uso.

-segue-

Preparazione del fondo

Su fondi nuovi applicare una mano di fissativo idrofix diluito 1:6 con acqua e successivamente un mano di Chromostar quindi terminare la lavorazione con Stucco Veneziano

Su fondi vecchi asportare le parti incoerenti, stuccare dove necessario, quindi procedere come sopra.

Modalità di applicazione

Stendere il prodotto con spatola in acciaio inox lucido con piccoli movimenti incrociati fino a coprire l'intera superficie. Dopo 24 ore procedere alla stesura della seconda mano con le stesse modalità della precedente fino ad ottenere una superficie liscia e uniforme, dopo ulteriori 24 ore procedere all'applicazione di una terza mano come precedenti. Trascorse 6 ore, con la stessa spatola, lucidare il prodotto esercitando una leggera pressione sulla stessa.

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi :

Finitura decorativa ad effetto stucco veneziano autolucidante.

Caratteristiche tecniche

Ottima adesione e copertura, autolucidante. Rispetta le più recenti normative sui prodotti e se opportunamente trattato con nostro Decor Wax è lavabile con i più comuni detergenti non abrasivi.

N.B. Poichè le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono sotto il nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità; il gruppo ABRALUX COLORI BEGHE' SRL declina quindi ogni responsabilità per l'utilizzo improprio che dei medesimi dovesse essere fatto. In caso di dubbi, raccomandiamo di consultare preventivamente il nostro servizio tecnico.